

**Série TD-2  
imprimantes  
d'étiquettes  
thermique directe  
2 pouces**



**TD-2020A**



**TD-2120N**



**TD-2125N**



**TD-2125NWB**



**TD-2130N**



**TD-2135N**



**TD-2135NWB**

**Imprimante d'étiquettes**

Écran LCD		Oui (avec écran + clavier tactile en option)
Boutons		Alimentation, Avance papier, Imprimer
Voyants LED		Alimentation, État
Utilisation autonome		Oui (avec écran + clavier tactile en option)

**Impression**

Technologie d'impression	Thermique directe	
Vitesse d'impression	152,4 mm/sec	
Résolution d'impression	203 dpi	300 dpi
Largeur d'impression max.	56 mm	

**Mode de libération**

Continu	Standard	
Détachable	Standard	
Décoller	Avec décoleuse d'étiquettes en option	
Type de capteur de support	Transmissif (Gap/Espacement) et Réflectif (Black Mark/Marque noire)	
Position du capteur de support	Fixe (Transmissif), Ajustable (Réflectif)	

**Connectivité**

USB	Full Speed USB 2.0 Type mini-B					
Série	RS232C (avec câble en option)					
Réseau câblé	10Base-T/100Base-TX					
Réseau sans fil	IEEE 802.11 b/g/n (interface en option)	IEEE 802.11 b/g/n (standard)		IEEE 802.11 b/g/n (interface en option)	IEEE 802.11 b/g/n (standard)	
Bluetooth	Bluetooth v2.0 + EDR (interface en option)	Bluetooth v2.0 + EDR (standard)		Bluetooth v2.0 + EDR (interface en option)	Bluetooth v2.0 + EDR (standard)	
AirPrint			Oui			

**Série TD-2  
imprimantes  
d'étiquettes  
thermique directe  
2 pouces**



**TD-2020A**



**TD-2120N**



**TD-2125N**



**TD-2125NWB**



**TD-2130N**



**TD-2135N**



**TD-2135NWB**

**Logiciels / Micropogrammes**

Logiciels pour PC	P-touch Editor
Modes de commande	P-touch Template, Raster, ESC/P
Impression de codes-barres	Avec logiciel P-touch Editor ou micropogramme imprimante
SDK pris en charge	Windows (B-PAC) Windows (B-PAC), iOS, Android & Windows Mobile

**Supports**

Types	Étiquettes prédécoupées, papier continu (pour tickets couchés et non couchés), bracelets
Longeur	12,7 mm - 1.000 mm
Largeur	19 - 63 mm
Épaisseur	0,058 mm - 0,279 mm
Diamètre extérieur du rouleau (max)	127 mm
Diamètre du noyau (min)	25,4 mm

**Accessoires**

Câble série	PA-SCA-001 (optionnel)
Batterie li-ion	PA-BT-4000LI (en option) PA-BT-4000LI (optionnel)
Base pour batterie	PA-BB-001 (en option) PA-BB-001 (optionnel)
Décolleuse d'étiquettes	PA-LP-001 (en option)
Interface Bluetooth	PA-BI-001 (en option) PA-BI-001 (en option)
Wi-Fi interface	PA-WI-001 (en option) PA-WI-001 (en option)
Écran + clavier tactile	PA-TDU-001 (en option)

**Inclus**

Adaptateur secteur	Oui
Câble USB	Oui

**Garantie**

Garantie standard	3 ans Return to Base - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg
-------------------	---

**Série TD-4D**  
**imprimantes**  
**d'étiquettes**  
**thermique directe**  
**4 pouces**



**TD-4210D**



**TD-4410D**



**TD-4420DN**



**TD-4520DN**



**TD-4550DNWB**

**Imprimante d'étiquettes**

Écran LCD			Oui
Boutons	Avance papier, Imprimer		Alimentation, Avance papier, Menu, Annuler, Flèche vers le haut, Flèche vers le bas, OK
Voyants LED	Alimentation, Rouleau, État		
Utilisation autonome			Oui

**Impression**

Technologie d'impression	Thermique directe		
Vitesse d'impression	127 mm/sec	203,2 mm/sec	152,4 mm/sec
Résolution d'impression	203 dpi		300 dpi
Largeur d'impression max.	104,1 mm		108,4 mm

**Mode de libération**

Continu	Standard	
Détachable	Standard	
Décoller		Avec décolleuse d'étiquettes en option
Couper		Avec coupeuse d'étiquettes en option
Type de capteur de support	Transmissif (Gap/Espacement) et Réflectif (Black Mark/Marque noire)	
Position du capteur de support	Fixe (Transmissif), Ajustable (Réflectif)	

**Connectivité**

USB	Full Speed USB 2.0 Type B	
Série	RS232C	
Réseau câblé		10Base-T/100Base-TX
Réseau sans fil		IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth		Bluetooth V4.2 / BLE MFi
AirPrint		Oui

**Série TD-4D  
imprimantes  
d'étiquettes  
thermique directe  
4 pouces**



**TD-4210D**



**TD-4410D**



**TD-4420DN**



**TD-4520DN**



**TD-4550DNWB**

**Logiciels / Micropogrammes**

Logiciels pour PC	P-touch Editor	
Modes de commande	P-touch Template, Raster, ESC/P, émulation ZPL, émulation CPCL	
Impression de codes-barres	Avec logiciel P-touch Editor ou micropogramme imprimante	
SDK pris en charge	Windows (B-PAC), Android	Windows (B-PAC), iOS, Android

**Supports**

Types	Étiquettes prédécoupées, papier continu, papier plié en éventail, papier perforé, bracelets
Longeur	6,4 mm - 3.000 mm
Largeur	19 - 118,11 mm
Épaisseur	0,058 mm - 0,279 mm
Diamètre extérieur du rouleau (max)	127 mm
Diamètre du noyau (min)	12,7 mm

**Accessoires**

Coupeuse d'étiquettes	PA-CU-001 (en option)
Décolleuse d'étiquettes	PA-LP-002 (en option)
Tête d'impression thermique	PA-HU2-001 (203dpi - en option) et PA-HU3-001 (300 dpi - en option)
Rouleau de platine	PA-PR2-001 (203dpi - en option) et PA-PR3-001 (300 dpi - en option)

**Inclus**

Adaptateur secteur	Oui
Câble USB	Oui

**Garantie**

Garantie standard	3 ans Return to Base - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg
-------------------	---

**Série TD-4T  
imprimantes  
d'étiquettes à  
transfert thermique  
4 pouces**



**TD-4420TN**



**TD-4520TN**



**TD-4650TNWB**



**TD-4650TNWBR**



**TD-4750TNWB**



**TD-4750TNWBR**

**Imprimante d'étiquettes**

Écran LCD				Oui
Boutons	Alimentation/Annuler			Menu, Avance papier/Pause/Sélectionner, Flèche vers le haut, Flèche vers le bas, Flèche gauche, Flèche droite
Voyants LED	État			
Utilisation autonome				Oui

**Impression**

Technologie d'impression	Transfert thermique ou thermique directe			
Vitesse d'impression	152,4 mm/sec	127,0 mm/sec	203,2 mm/sec	152,4 mm/sec
Résolution d'impression	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Largeur d'impression max.	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm

**Mode de libération**

Continu	Standard			
Détachable	Standard			
Décoller	Avec décolleuse en option	Avec décolleuse en option*	Avec décolleuse en option	Avec décolleuse en option*
Couper	Avec coupeuse en option	Avec coupeuse en option*	Avec coupeuse en option	Avec coupeuse en option*
Type de capteur de support	Transmissif (Gap/Espacement) et Réflectif (Black Mark/Marque noire)			
Position du capteur de support	Fixe (Transmissif), Ajustable (Réflectif)			

**Connectivité**

USB	Full Speed USB 2.0 Type B	High Speed USB 2.0 Type B
Série		RS232C
Réseau câblé		10Base-T/100Base-TX
Réseau sans fil		IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth		Bluetooth V4.2
AirPrint		Oui

\* Ne convient pas pour une utilisation avec des étiquettes RFID

**Série TD-4T  
imprimantes  
d'étiquettes à  
transfert thermique  
4 pouces**



**TD-4420TN**



**TD-4520TN**



**TD-4650TNWB**



**TD-4650TNWBR**



**TD-4750TNWB**



**TD-4750TNWBR**

**Logiciels / Microprogrammes**

Logiciels pour PC	BarTender Ultra Lite Edition		
Modes de commande	Émulation FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)		
Impression de codes-barres	Avec logiciel BarTender Ultra Lite Edition ou microprogramme imprimante		
SDK pris en charge	Windows (B-PAC)		Windows (B-PAC), iOS, Android

**Supports**

Types	Étiquettes prédécoupées, papier continu, papier plié en éventail, papier perforé, bracelets		
Étiquettes RFID		Étiquettes RFID Gen2	Étiquettes RFID Gen2
Longeur	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm	5 mm - 25.400 mm
Largeur	20 - 112 mm		
Épaisseur	0,06 mm - 0,19 mm		
Diamètre extérieur du rouleau (max)	127 mm		
Diamètre du noyau (min)	25,4 mm - 38,1 mm		

**Rubans d'encre**

Types de ruban	Cire, Cire/Résine, Résine		
Type d'enroulage	Enroulage extérieur		
Largeur de ruban	40 - 110 mm		

**Accessoires**

Coupeuse d'étiquettes	PA-CU-003 (en option)		
Décolleuse d'étiquettes	PA-LP-004 (en option)		
Porte-rouleau externe	PA-RH-001 (en option)		

**Inclus**

Adaptateur secteur	Oui		
Câble USB	Oui		

**Garantie**

Garantie standard	3 ans Return to Base - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg		
-------------------	---	--	--

## Série TJ imprimantes industrielles



**brother**  
at your side

TJ-4020TN

TJ-4120TM

TJ-4021TM

TJ-4121TM

TJ-4420TN

TJ-4520TN

TJ-4422TN

TJ-4522TN

Panneau de commande				
Écran LCD			Oui	
Écran tactile		Oui		Oui
Boutons	Bouton avance, Bouton pause		2 boutons de sélection, 4 boutons de navigation	
Voyants LED	4 voyants d'icône, 1 voyant d'alimentation		1 voyant d'alimentation (trois couleurs - vert, rouge, orange)	
Utilisation autonome			Ja	

Impression								
Méthode d'impression	Transfert thermique et thermique direct							
Vitesse d'impression	254 mm/sec	178 mm/sec	254 mm/sec	178 mm/sec	356 mm/sec	305 mm/sec	356 mm/sec	305 mm/sec
Résolution d'impression	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Largeur d'impression maximale	107 mm	105,7 mm	107 mm	105,7 mm	104 mm			

Mode de libération		
Continu		Standard
Détachable		Standard
Décoller	Avec décolleuse en option	
Découper	Avec coupeuse en option	
Rembobinage interne automatique		Standard
Type de capteur de support	Espacement (transmissif), Marque noire (réflectif)	Espacement (transmissif), Marque noire (réflectif), Encodeur de ruban (réflectif), Fin de ruban (transmissif), Tête d'impression ouverte (transmissif)
Position du capteur de support	Ajustable : Marque noire Fixe : Espacement	Ajustable : Espacement, Marque noire Fixe : Encodeur de ruban, Fin de ruban, Tête d'impression ouverte

Connectivité		
USB		High Speed USB 2.0 Type B
Port hôte USB		Oui
Série		RS232C
Réseau câblé		10Base-T/100Base-TX
Réseau sans fil		IEEE 802.11 a/b/g/n avec module en option
Bluetooth		Bluetooth 5.0 avec module en option

## Série TJ imprimantes industrielles

**brother**  
at your side



TJ-4020TN

TJ-4120TN

TJ-4021TN

TJ-4121TN

TJ-4420TN

TJ-4520TN

TJ-4422TN

TJ-4522TN

### Logiciels / Microprogrammes

Logiciels pour PC	BarTender Ultra Lite Edition						
Modes de commande	Émulation FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)						
Impression de codes-barres	Avec logiciel BarTender Ultra Lite Edition ou micropogramme imprimante						
SDK pris en charge	Windows (B-PAC), iOS, Android						

### Supports

Types	Continu, pré-découpé, marque noire, pli, encoche				Continu, pré-découpé, arque noire, pli, encoche, perforé, étiquette			
Longeur	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm
Largeur	20 mm - 120 mm (mode cutter : 114 mm max)							20 mm - 114 mm
Épaisseur	0,06 mm - 0,28 mm							
Diamètre extérieur du rouleau (max)	203,2 mm							
Diamètre du noyau (min)	25,4 mm - 76,2 mm				38,1 mm - 76,2 mm			

### Rubans d'encre

Types de ruban	Cire, Cire/Résine, Résine		
Type d'enroulage	Enroulage extérieur		
Longueur	450 m		600 m
Largeur	40 - 110 mm		25,4 - 114,3 mm

### Accessoires

Coupeuse d'étiquettes	PA-CU-004 (en option)	PA-CU-005 (en option)	
Décolleuse d'étiquettes	PA-LP-005 (en option)	PA-LP-006 (en option)	
Interface Wi-Fi	PA-WI-002 (en option)		
Interface Wi-Fi & Bluetooth			PA-WB-001 (en option)

### Inclus

Cordon d'alimentation	Oui
Câble USB	Oui
Noyau de papier	Oui

### Garantie

Garantie standard	3 ans Return to Base - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg
-------------------	---